

## Samsung Easy - Luft/luft värmepump



Samsung Easy är en prisvärd värmepump!

Med sina 6 kW värmeeffekt, en årsmedelsverkningsgrad, SCOP = 4,1 är det helt klart en luft/luftvärmepump som passar allt från garaget, fritidshuset till villan. Den ger även 3,3 kW kyleffekt vilket även passar bra till det mindre kontoret. En produkt som helt enkelt passar till många typer av applikationer.

- 5 års garanti som enbart gäller vid installation av en certifierad kylinstallatör.
- Driftsäker värmekälla ned till -25°C.
- Inbyggt filter som reducerar partiklar och allergener i inomhusluften.
- Underhållsvärme 8°C till 30°C, gör att den passar perfekt i vintervilande fritidshus, garage och förråd.



## AR09JSFPPWQNEE Easy 9 - Inomhusdel

### Inomhusdel

Dimensioner höjdxbreddxdjup (mm)	285 x 820 x 215
Vikt [kg]	8,2
Värmekapacitet min-nom-max [kW]	-25~24
SCOP/Energimärkning	4,1 / Energiklass A+
Effektförbrukning värme, nominell [kW]	0,19~0,79~2,0
Kylkapacitet min-nom-max [kW]	1~2,5~3,3
SEER/Energimärkning	7,5 / Energiklass A++
Effektförbrukning kyla, nominell [kW]	0,22~0,59~0,84
Driftsområde värme min-max [C]	8-30
Driftsområde kyla min-max [C]	16-32
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]	44 - 25
Luftflöde [m <sup>3</sup> /min]	10,6 /9,5/8,5/7,1/4,7
Dränering [mm]	VP18 (OD 19, ID 16)
Röranslutning Gas/Vätska [tum]	3/8" - 1/4"



## AR09JSFPPWQXEE Easy 9 - Utomhusdel

### Utomhusdel

Dimensioner höjdxbreddxdjup (mm)	548 x 790 x 285
Vikt [kg]	35
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]	51
Luftflöde [m <sup>3</sup> /min]	40 / 25
Röranslutning Gas/Vätska [tum]	3/8" - 1/4"
Röranslutning max rörlängd [m]	15
Röranslutning max höjdskillnad [m]	8
Köldmedium typ/mängd [kg]	1,1 / R410A
Köldmedium kompletteringsfyllning	>5 meter 15g/meter
Strömförsörjning/Rekommenderad avsäkring [V/A]	240 / 10
Typ av kabel mellan inomhus- och utomhusdel	5 ledare