

Toshiba Multisplit med 3 inomhusdelar

TOSHIBA Multisplit

En luft-luft värmepump med 3 inomhusdelar sprider värmen eller kylan optimalt, för att erhålla en jämn och behaglig inomhustemperatur. Respektive inomhusdel styrs individuellt med en lättanvänd fjärrkontroll, vilket gör det möjligt att ställa in olika temperaturzoner om så önskas. Som tillbehör finns WiFi moduler, och inomhusdelarna kan styras via mobilen eller surfplattan. Med 5 års garanti och möjlighet till 14 års trygghet gör Toshiba till det självklara och trygga valet.

Installationen av klimatsystemet skall enligt lag utföra av ett certifierat kylföretag. Toshiba's återförsäljare erbjuder alla den tjänsten, vilket också är ett krav för en giltig garanti.

TOSHIBA

Kyla: 4,0~7,4~8,8 kW
SEER: 5,92 / A+

Värme: 2,0~8,9~11,0 kW
SCOP: 4,44 / A+



Multisplit
RAS-3M26



Storlek 10



Storlek 10



Storlek 16



RAS-3M26U2AVG-E Utedel Multisplit -R32

7302306

Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	9
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	9
COP - Värmefaktor:	4.09
SCOP - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	4.44
Energimärkning [Värme] - Klimatzon Strasbourg:	A+
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+ 18 till + 29
Driftsområde utomhustemp. - Värme [C]:	- 15 till + 24
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	7.5
Kyleffekt min-max:	7.5
EER - Köldfaktor:	3.75
SEER - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	6.19
Energimärkning [Kyla]- Klimatzon Strasbourg:	A++
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+ 18 till + 29
Driftsområde utomhustemperatur-kyla [C]::	- 10 till + 46
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]:	900 x 890 x 320
Vikt [kg]:	72
Luftflöde [m3/min]:	41.8
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	48 / 49
Ljudeffektsnivå [dBA]:	63 / 64
Eldata:	220 - 240 / 50 / 1
Rekommenderad avsäkring:	16A
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	2 x 1/2"-1/4" + 1 x 3/8" - 1/4"
Röranslutning max rörlängd [m]:	70
Röranslutning min rörlängd [m]:	5
Röranslutning max höjdskillnad [m]:	15
Köldmedium kompletteringsfyllning:	20 g / m rörlängd över 40 meter
Köldmedium:	R32
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	1.92
CO2 Ekvivalenter:	1.3056



RAS-B13PKVSG-E Innedel Shorai EU/multi vägg R32/410A

7302276

Värmekapacitet +7/+35°C:	4.2
Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	4.2
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	0,80 - 5,30
Max värmeeffekt:	5.3
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+ 18 till + 29
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	3.5
Kyleffekt min-max:	0,80 - 4,10
Max_kyleffekt:	4.1
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+ 18 till + 29
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]:	798 x 293 x 230
Vikt [kg]:	10
Luftflöde [m3/min]:	10.4
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	39 / 23
Ljudeffektsnivå [dBA]:	54 / 38
Eldata:	220 - 240 / 50 / 1
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"
Köldmedium:	R32
GWP-faktor:	675