



Perfera XTH

Högpresterande väggmodell med WiFi

Väderkompensation

Perfera XTH har som första modell på marknaden en väderkompensationslogik som kan aktiveras av kunden. Den höjer börvärdet på temperaturen ju kallare det blir utomhus. Med normala maskiner måste användaren själv höja börvärdet för att erhålla en jämn temperatur, det gör Perfera automatiskt!

Öppen spis-logik

När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig då rummet uppnått önskad temperatur. Perfera XTH stänger istället av kompressorn och inomhusenheten går enbart i fläktdrift. På så sätt sprider sig den varma luften och du får en jämnare inomhustemperatur.

Heat Boost

Heat Boost innebär att kompressorfrekvensen ökar när enheten startas så att temperaturen höjs snabbare i huset. Perfekt vid sommarstugedrift eller vid schemalagda temperaturer.

Luftrening i toppklass

Flash Streamer^{*2} bryter ner allergener som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort odörer. Detta ger renare och bättre luftkvalitet. Titanpatitfiltret bryter ner odörer från exempelvis tobak och husdjur. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.

Upp till:



Modell		Perfera XTH 30	Perfera XTH 40	
		FTXTM30S/ RXTM30A	FTXTM40S/ RXTM40A	
Kapacitet	kW	0,8-7,4	0,9-8,8	
Nominell kapacitet	kW	3,2	4	
Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C	kW	5,7/5,3/4,8/4,4/3,6	7,0/6,1/5,4/4,7/4,1	
COP	kW/ kW	5,20	5,51	
Värme	Energiklass	A+++		
	Medel SCOP	kW/ kW	5,20	5,50
	P-design	kW	3	3,8
	Årlig energiförbrukning	kWh/ år	807	967
Kallt	Energiklass	A+		
	SCOP		4,14	4,42
	P-design	kW	4,4	5,6
	Årlig energiförbrukning		2222	2640
Temperaturinställning värmedrift		10-30 °C		
Kyla	Kapacitet	kW	1,2-4,6	1,2-5,2
	EER	kW/ kW	5,13	4,71
	Energiklass		A+++	
	SEER	kW/ kW	8,65	8,93
Årlig energiförbrukning	kWh/ år	121	157	
Temperaturinställning kyl drift		18-32 °C		
Funktioner	Generation	Nepura+		
	Väderkompensation	JA		
	Dynamisk öppen spis-logik	JA		
	Flash streamer	JA		
	3D-luftflöde	JA		
	2-areas Intelligent eye	JA		
	Swingfunktion vertikal/ horisontell	JA		
	WiFi	JA		
Automatisk återstart	JA			
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	778/295/272	998/299/295
	Ljudtryck värme	dB(A)	19-22-31-45	19-22-31-46
	Ljudeffekt värme	dB(A)	60	
	Luftflöde värme	m ³ / min	4,0/4,7/7,3/11,6	5,1/6,0/10,0/17,0
	Antal fläkthastigheter		6 st	
Utomhusenhet	Vikt		10 kg	15 kg
	Mått (BxHxD)	mm	930/605/376	
	Ljudtryck värme	dB(A)	49	
	Ljudeffekt värme	dB(A)	60	
	Vikt		42 kg	
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP		R32/0,655/675	
Utomhusenhet	Driftsområde värme		-30/+24°C	
	Driftsområde kyla		-10/+46°C	
	Rek. avsakring	ph/ V/A	1 fas - 230 V / 13/16A (begränsas på utedelen)	

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

^{*2}Gäller från utetemperatur -15°C och kallare. ^{*3}Daikins Flash Streamerteknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället för medicinsk eller farmaceutisk behandling.



Återförsäljaren

– din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. De erbjuder även trygga serviceavtal.

På daikin.se kan du boka ett kostnadsfritt hembesök av din närmaste återförsäljare.

[Din Daikinåterförsäljare](#)



Mer information på daikin.se

